

SCHEDA TECNICA

| | | | |
|--|---|------------------|-------------|
| NOME COMMERCIALE | FA PS 35 | | |
| TIPO DI PRODOTTO | FELTRO AGUGLIATO TERMOSTABILIZZATO | | |
| FIBRA | 100% POLIESTERE | | |
| ARMATURA | 100% POLIESTERE | | |
| FINITURA | CALANDRATURA | | |
| PESO | GR/MTQ | | 350 |
| SPESSORE | MM | | 1,70 |
| DENSITA' | GR/CM² | | 0,21 |
| VOLUME DEI PORI | % | | 85 |
| DIMENSIONE TEORICA PORO | µm | | 38 |
| PERMEABILITA' ALL'ARIA | L/MIN/DMQ | DIN 53887 | 300 |
| RESISTENZA ALLA ROTTURA LONGIT. | daN/5 Cm | | 120 |
| RESISTENZA ALLA ROTTURA TRASV. | daN/5 Cm | | 125 |
| ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA LONG. | % | | 22 |
| ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA TRAS. | % | | 23 |
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO | °C | Continua | 150 |
| | °C | Punte | 160 |

CONSIGLIATA PULIZIA OGNI 100 ORE DI LAVORO